


Comète P

Une gamme Philips



Présentation

Le luminaire Comète P est tout particulièrement adapté à l'éclairage résidentiel et des parkings.

Matériaux et finition

- Capot en polypropylène injecté,
- Châssis support en alpac,
- Bride de fixation en acier inoxydable,
- Optique en aluminium haute pureté,
- Couleur standard : gris teinté dans la masse ou autres teintes RAL à préciser à la commande.

Vasques et optiques

- Vasque claire en méthacrylate bombé (PM) avec joint feutre hydrofugé,
- Optique ovoïde,
- Réglage de la lampe sur 1 position.

Installation

- Le système de fixation, réversible, facilite le montage sur des supports de diamètre 42-60 mm en latéral et diamètre 60 mm en top,
- Fixation sur les supports diamètre 60 mm à l'aide de deux vis courtes, fixées(en usine) sur le luminaire,
- Fixation sur les supports diamètre 42 mm à l'aide de deux vis supplémentaires longues, incluses dans le luminaire,
- Inclinaison du luminaire à 15° sur mât (en top) et 0° sur crosse.

Maintenance

- Par le dessus, après ouverture du capot à l'aide de deux clips, pour l'accès à l'appareillage,
- Par le dessous, après ouverture de la vasque, pour l'accès à la lampe,
- Appareillage amovible.

EN60598
IP 54 (optique)/23 (appareillage)
IK08
Classe II
Scx : 0,055 m ²
● Gris (GR)
Autre RAL sur demande


Lampes

- HPL-N 125 W
- SON 70/100 W

Désignation	Poids (kg)	Code
Finition gris - fermé - avec appareillage		
SGS380 HPL-N125W II PM GR	4,20	504880 00
SGS380 SON-I-70W II PM GR	4,20	504866 00
SGS380 SON-T70W II PM GR SP	4,30	504842 00
SGS380 SON-T100W II PM GR SP	5,10	504828 00
Finition RAL . - fermé - avec appareillage		
SGS380 HPL-N125W II PM RAL	4,50	504897 00
SGS380 SON-I-70W II PM RAL	4,70	504873 00
SGS380 SON-T70W II PM RAL SP	4,80	504859 00
SGS380 SON-T100W II PM RAL SP	5,60	504835 00
Platines appareillage		
SGE380 HPL-N125W II	1,30	505115 00
SGE380 SON-I-70W 230/240V II	1,30	505108 00
SGE380 SON70W II SP	1,60	505092 00
SGE380 SON100W II SP	1,60	505085 00
Vasques		
ZGS380 PM BOWL	0,50	505207 00

Comète L

Une gamme Philips



Présentation

Le luminaire Comète L est tout particulièrement adapté à l'éclairage des voies principales et secondaires, des ronds-points, des carrefours et des zones industrielles.

Matériaux et finition

- Capot en polypropylène injecté,
- Châssis support en polyamide,
- Bride de fixation en acier inoxydable,
- Optique en aluminium haute pureté,
- Couleur standard : gris teinté dans la masse ou autres teintes RAL à préciser à la commande.

Vasques et optiques

- Vasque claire en méthacrylate bombé (PM) avec joint feutre hydrofugé,
- Optique ovoïde,
- Réglage de la lampe sur 7 à 9 positions selon la puissance de la lampe.

Accessoires

Vasque claire en polycarbonate bombé (PC).

Installation

- Le système de bride de fixation facilite le montage sur des supports de diamètre 42-60 mm en latéral,
- Inclinaison du luminaire à 0° sur crosse.

Maintenance

- Par le dessus, après ouverture du capot à l'aide de deux clips, pour l'accès à l'appareillage,
- Par le dessous, après ouverture de la vasque, pour l'accès à la lampe,
- Appareillage amovible.

EN60598
IP 54 (optique)/23 (appareillage)
IK08
Classe II
Scx : 0,073 m ²
● Gris (GR)
Autre RAL sur demande

Lampes


- MASTER SON-T PIA Plus 100/150 W

Désignation	Poids (kg)	Code
Finition gris - fermé - avec appareillage		
SGS381 SON-T100W II PM GR SP 42/60	6,60	504903 00
SGS381 SON-T150W II PM GR SP 42/60	7,65	504927 00
Finition RAL . - fermé - avec appareillage		
SGS381 SON-T100W II PM RAL SP 42/60	7,10	504910 00
SGS381 SON-T150W II PM RAL SP 42/60	8,60	504934 00
Platines appareillage		
SGE381 SON-T100W SP	3,10	505122 00
SGE381 SON-T150W SP	2,10	505139 00
Vasques		
ZGS382 PM BOWL	0,80	505221 00
ZGS382 PC BOWL	0,80	505214 00



Comète LV

Une gamme Philips



Présentation

Le luminaire Comète LV est tout particulièrement adapté à l'éclairage des voies principales et secondaires, des ronds-points, des carrefours et des zones industrielles.

Matériaux et finition

- Capot en polypropylène injecté,
- Châssis support en polyamide,
- Bloc de fixation en alpac avec bride de fixation en acier inoxydable,
- Optique en aluminium haute pureté,
- Couleur standard : gris teinté dans la masse ou autres teintes RAL à préciser à la commande.

Vasques et optiques

- Vasque claire en méthacrylate bombé (PM) ou en polycarbonate bombé (PC), selon les puissances de lampes, avec joint feutre hydrofugé,
- Optique ovoïde standard ou LV2R spécialement étudiée pour les larges voies ($0,9 < l/h < 1,5$),
- Réglage de la lampe sur 7 à 11 positions selon la puissance de la lampe.

Accessoires

Vasque claire en polycarbonate bombé (PC).

Installation

- Le système de bride de fixation, réversible, facilite le montage sur des supports de diamètre 60 mm en latéral et en top,
- Inclinaison du luminaire à 15° sur mât (en top) et 0° sur crosse.

Maintenance

- Par le dessus, après ouverture du capot à l'aide de deux clips, pour l'accès à l'appareillage,
- Par le dessous, après ouverture de la vasque, pour l'accès à la lampe. Appareillage amovible.



EN60598
IP 54 (optique)/23 (appareillage)
IK08
Classe II
S _{cx} : 0,094 m ²
● Gris (GR)
Autre RAL sur demande

Lampes

- HPL-N 250 W
- MASTER SON PIA Plus 100/150/250/400 W

Désignation	Poids (kg)	Code
Finition gris - fermé - avec appareillage		
SGS382 HPL-N250W II PM GR	8,15	505061 00
SGS382 SON-T100W II PM GR SP	7,45	504941 00
SGS382 SON-T150W II PM GR SP	7,95	504965 00
SGS382 SON-T250W II LV2 PM GR SP	9,20	504989 00
SGS382 SON-T400W II LV2 PC GR SP	10,50	505023 00
SGS382 SON-T250W II LV2-R PM GR SP	9,30	505009 00
SGS382 SON-T400W II LV2-R PC GR SP	10,60	505047 00
Finition RAL . - fermé - avec appareillage		
SGS382 HPL-N250W II PM RAL SP	8,65	505078 00
SGS382 SON-T100W II PM RAL SP	7,95	504958 00
SGS382 SON-T150W II PM RAL SP	8,45	504972 00
SGS382 SON-T250W II LV2 PM RAL SP	9,70	504996 00
SGS382 SON-T400W II LV2 PC RAL SP	11,00	505030 00
SGS382 SON-T250W II LV2-R PM RAL SP	9,80	505016 00
SGS382 SON-T400W II LV2-R PC RAL SP	11,10	505054 00
Platines appareillage		
SGE382 HPL-N250W	3,30	600124 00
SGE382 SON-T100W SP	1,80	600094 00
SGE382 SON-T150W SP	2,40	600100 00
SGE382 SON-T250W SP	3,30	505177 00
SGE382 SON-T400W 240V SP	5,20	600117 00
Vasques		
ZGS382 PM BOWL	0,80	505221 00
ZGS382 PC BOWL	0,80	505214 00



Challans (85)